

SCHÖNOX AB duk er en membranduk for legging i normalt og høyt fuktbelastede og miljøer.

Høy rivestyrke polyetylen folie med vevd mønstre på begge sider. SCHÖNOX AB duk benyttes også i SCHÖNOX BALTERRA[®]-systemer. For inn- og utendørs bruk. Duken festes med iFIX som er et rullbart sementbasert lim

Produktegenskaper

- Vanntett og damp tett
- Dampmotstand Sdm = 96
- EC1^{PLUS} meget lavt emisjonsutslipp
- Lett og monterer
- Sprekkoverbyggende
- Fleksibel
- Beskytter fuktømfintlige underlag
- God vedheft mot SCHÖNOX festemasser
- For inn- og utendørs bruk
- Benyttes også som en del av Schönnox-Baltrerasystemet

Bruksområder

- I høyt belastede områder som våtrom, terapirom i sykehus.
- På gulv og vegg kombinert med fliser
- Til varmegulv.
- Inn- og utendørs bruk.
- På terrasser, balkonger, svømmehaller og lignende.
- Til områder med hard og tung trafikk.
- Kan installeres på dybder ned til 10m.

Underlag

- Våtromsplater
- Sementbasert sparkel
- Betong, puss
- Påstøp
- Keramiske fliser
- Gipsplater

Forbehandling av underlag

- Underlaget skal være tilstrekkelig tørt, stabilt, fast, rent, fritt for olje, fett og støv.
- Gamle keramiske fliser må rengjøres grundig, evt. slipes ned.
- Svake og løse overflater fjernes mekanisk
- Underlaget skal maks. inneholde en RF på 85 % samt holde en temperatur mellom +10C - +25C

Bruksanvisning

- Begynn med veggene for å unngå eventuelle skader på gulvet under arbeidets gang.

Vegg:

- Monter først tettebåndet i overgang gulv-vegg og på alle ytterhjørner
- Tettebåndet presses inn i den ferske iFIXmassen

Montering av AB duk:



- Tilpass lengden slik at produktet overlapper tettebåndet med ca. 5cm.
- Skjær hull i duken og tilpass der det er rørgjennomføringer
- Press duken inn i den ferske iFIXmassen, benytt plastsparkel som medfølger til å presse ut eventuelle luftbobler

Gulv:

- Monter SCHÖNOX selvklebende slukmansjett over sluket.
- Påfør deretter iFIX over slukmansjetten og på gulvet, slik at det dekker hele dukens bredde.
- Lim ned duken og press ut eventuelle luftbobler
- Smør iFIX i ca. 10cm. bredde over alle skjøter til slutt

Tekniske data

- Type: Propypropylenvev og modifisert polyeten
- Farge: Grå
- Tykkelse: 0,5mm
- Lengde: 30m/10m
- Bredde: 1m
- Densitet: Ca. 280/m
- Sdm: 96m
- Temperaturbestandighet: -30 °C til + 90 °C



Informasjonen er basert på laboratorieprøver og lang erfaring. Opplysningene er orienterende og har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne frem til riktige produkttyper og arbeidsmetoder. Da arbeidsforholdene ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultater som oppnås, med mindre en reklamasjon skyldes feil ved ett av våre produkter.



The SCHÖNOX management system is certified according to ISO 9001 and 14001 by DQS.

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 SKJETTEN
Tlf.: 67 06 10 90

E-mail: no.schonox@no.sika.com

919 409 517
www.schonox.no